

## KFS - 40/60/80

### WALL SPEAKER 20W/30W/40W

#### 제품 기능

- 모던 스타일 디자인
- 파워탭 선택 스위치 사용으로 시공 다양성
- 탁월한 내구성
- Mounting bracket 별매  
KB-1/2(대형/소형)
- 검정/흰색 옵션



#### 제품 특징.

- 실내,외에서 사용할 수 있도록 설계.
- Bracket을 사용하여 쉽게 장착할 수 있으며, 고효율 트위터 내장으로 저음뿐 아니라 중 고음도 부드럽게 청취.
- 스피커의 임피던스를 HI 임피던스 혹은 LOW 임피던스 8Ω의 선택이 가능.

#### 규격 및 성능

Model	UNIT	KFS-40	KFS-60	KFS-80
정격 출력	W	2.5/5/10/20/8Ω	3.75/7.5/15/30/8Ω	5/10/20/40/8Ω
임피던스	Ω	4k/2k/1k/500Ω	2.6k/1.3k/660/330Ω	2k/1k/500k/250Ω
주파수 특성 (-10dB)	Hz	70~20k	70~20k	70~20k
음압(SPL) (1W/M)	dB	89	89	88
스피커 케이스		ABS		
전면부 재질, 색상		Powder coated iron mesh(철망)	White / Black	
연결 회선		Jack		
중량	kg	2.2	2.5	3.5
	lb	4.9	5.5	7.7
규격 (W×H×D)	mm	215x170x150	242x182x162	284x215x190
	inches	8.5x6.7x5.9	9.5x7.2x6.3	11x8.5x7.5

본사 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 146-8 우림2차 B동 B101  
 공장, A/S : 경기도 성남시 중원구 상대원동 510-4 B동 3층  
 TEL : (031)733-1060, FAX : (031)733-1059,  
 A/S : (070) 7844-6787

Home Page : [www.ipascom.com](http://www.ipascom.com) E-mail : [pmt@ipascom.com](mailto:pmt@ipascom.com)